



- Компактный переносной принтер для самостоятельного нанесения обозначений на профили.
- Автоматическая подача, печать и нарезка профилей с катушек и бобин, или кассет, устанавливаемых внутрь.
- Высокая производительность и качество печати, одновременно с низкими затратами на получение готовых маркеров.
- Прост в использовании, идеально подходит для электромонтажных работ, а также для изготовления электрических шкафов и распределительных щитов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МК8-STD - это переносной принтер для печати на профилях и лентах, с помощью которого можно легко и быстро получить собственную маркировку для проводов, кабелей и электрических аппаратов.

МК8-STD является идеальным решением для монтажа и производства электрических шкафов и распределительных щитов. Обеспечивает хранение во внутренней памяти файлов с обозначениями (что особенно актуально при серийном производстве).

Благодаря встроенной клавиатуре, дружелюбному интерфейсу, а также многочисленным опциям, устройство характеризуется высокой производительностью и функциональностью, имея при этом относительно низкую цену по сравнению с аналогами.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- PO и POZ профили диаметром 1,3 - 5,5 мм (POZ - безгалогеновое исполнение)
- PHM муфты термоусаживаемые диаметром 2,4 - 6,4 мм (до усадки)
- PHZ муфты термоусаживаемые безгалогеновые диаметром 2,4 - 6,4 мм (до усадки)
- PP профиль высотой 4,6 и 9,0 мм, идеально подходящий для маркеров PT, PT+, PTZ, PTC, PM, PTM и PS
- PP профиль высотой 6,3 и 11,0 мм, идеально подходящий для клемм Wago (TopJobs), Phoenix Contact, Entelec
- Самоклеящийся профиль PPA из поливинилхлорида
- МК8-PL самоклеящаяся лента шириной 6, 9 и 12 мм, поставляется в кассетах, устанавливаемых непосредственно в принтер
- PO-068 - новый профиль, предназначенный для маркирования кабелей совместно с держателями РКН или РОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Рабочая температура: от +15°C до +35°C
Температура хранения: от 0°C до +40°C
Рекомендуемая температура профиля: +25°C

ПЕЧАТЬ ТЕРМОПЕРЕНОСОМ

Разрешение 300 dpi

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

12,5 мм/с

ВЫСОТА СИМВОЛОВ

2, 3 или 6 мм (двойная ширина)

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРОК

2 строки для профилей и самоклеящихся лент

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

Максимально: 2 500 знаков / файл
(7 500 знаков / все файлы)

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Литиевая батарея (ресурс около 5 лет)

ПИТАНИЕ

Напряжение AC 100~240 В (50~60 Гц)
Потребляемая мощность: 13 Вт
Сертификация по CE

ВЕС И ГАБАРИТЫ

(Д x Ш x В): 250 x 300 x 85 мм
Вес: 2 кг (без батареи)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МК8-STD-SET Принтер МК8-STD, лента красящая чёрная 100 м, направляющая профили, адаптер питания, шнур

СТОЙКА ДЛЯ БОБИН



ЧЕМОДАНЧИК



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА МК8-STD

АКСЕССУАРЫ

МК8-RB-BLACK	лента красящая, 100 м, чёрная
МК8-RB-WHITE	лента красящая, 85 м, белая
МК8-CLEAN	комплект очищающих вставок в направляющую (3 шт.)
МК8-CU	набор: нож + упор
МК8-TA	направляющая профили
МК8-NC	алюминиевый чемоданчик для МК8
МК8-POWER	адаптер питания для МК8
МК8-BR	кронштейн для дисков
МК8-CW	стабилизатор дисков
МК8-STV	стойка для больших бобин

■ ПРОФИЛИ PO

ТИП	ТИП (БЕЗГАЛОГЕНОВЫЙ)	ДИАМЕТР МИН./МАКС., ММ	СЕЧЕНИЕ ММ ²	УПАКОВКА
PO-01	POZ01	1,3/1,8	0,25	250 м
PO-02	POZ02	1,7/2,2	0,5	250 м
PO-03	POZ03	2,0/2,5	0,75	250 м
PO-04	POZ04	2,2/2,8	1,0	200 м
PO-05	POZ05	2,7/3,5	1,5	200 м
PO-06	POZ06	3,2/4,0	2,5	200 м
PO-068*	PRZ071	6,8/7,0	-	4,5 м/50 м
PO-07	POZ07	3,8/4,7	4,0	100 м
PO-08	POZ08	4,6/5,5	6,0	100 м

Стандартные цвета: жёлтый, белый. Другие цвета - по запросу. * монтаж на держателях PОН или РКН

PO/POZ



PO-068



■ МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ PНМ

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ, ММ	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ, ММ	УПАКОВКА
PНМ20024	2,4	1,2	150 м
PНМ20032	3,2	1,6	150 м
PНМ20048	4,8	2,4	150 м
PНМ20064	6,4	3,2	150 м

Основные цвета: жёлтый, белый. Другие цвета - по запросу.

PНМ



■ МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ PНЗ

ТИП	ДИАМЕТР ДО УСАДКИ, ММ	ДИАМЕТР ПОСЛЕ УСАДКИ, ММ	УПАКОВКА
PНЗ20024	2,4	1,2	100 м
PНЗ20032	3,2	1,6	100 м
PНЗ20048	4,8	2,4	100 м
PНЗ20064	6,4	3,2	100 м

Основные цвета: жёлтый, белый. Другие цвета - по запросу.

PНЗ



■ ПРОФИЛИ PP

ТИП	ШИРИНА ММ	УПАКОВКА	ДЛЯ МАРКЕРОВ
PP-046	4,6	диск 15 м	PT+, PTС, PTZ, PM-10
PP-063	6,3	диск 15 м	для клемм Phoenix Contact
PP-09	9,0	диск 18 м	PM-20, PS
PP-110	11,0	диск 12 м	для клемм Wago (TopJobs)
PPA-09	9,0	диск 10 м	самоклеющийся, для аппаратов

Стандартные цвета: жёлтый и белый.

PP



■ ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

ТИП	ШИРИНА, ММ	ЦВЕТ	ДЛИНА, ММ	УПАКОВКА
МК8-PL06	6	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
МК8-PL09	9	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	
МК8-PL12	12	жёлтый	30	1 кассета
		белый	30	
		серебристый	27	

МК8-PL

