



- Профессиональная машина для производства большого количества маркеров для проводов и кабелей.
- Управляется ПК, с помощью программы WinSign.
- Возможность ввода данных через внешнюю клавиатуру, подключаемую непосредственно к машине.
- Печатает на профилях PO и POZ, а также на термоусаживаемых муфтах PNM диаметром до 28 мм.
- Одновременная подача, печать и нарезка профиля по заданной длине.
- Усовершенствованный механизм позволяет печатать на более твёрдых профилях при низких температурах.
- Возможна надрезка или полное отрезание профиля.
- Печать на профилях, поставляемых в больших боби-нах, обеспечивает экономию на заготовках.

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SP2000 - это высокопроизводительная термопереносящая машина для производства крупных серий маркеров для проводов, кабелей и электрических компонентов. Принтер наносит стойкие надписи на широкую часть профилей PO (безгалогеновых POZ) и термоусаживаемые муфты PNM. После нанесения обозначений профиль не до конца надрезается или отрезается полностью по заданным длинам маркеров. Возможность нарезки маркеров позволяет чётко выдерживать заданный порядок обозначений. К выходному разъёму машины дополнительно можно установить сортировочное устройство, которое автоматически клеит готовые отрезанные маркеры на специальную бумажную ленту. В случае ввода данных напрямую с внешней клавиатуры, вся текущая информация и вводимые символы отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее устройства.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МК20-SP2000

Машина SP2000, программное обеспечение WinSign, лента красящая чёрная 200 м, кабель для подключения к ПК, нож

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТЬ

Термоперенос. Разрешение: 300 dpi

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Около 4 500 маркеров в час (5 знаков, маркер длиной 20 мм, с текстом в одну строку).

ВЕЛИЧИНА СИМВОЛОВ, НАПРАВЛЕНИЕ

2,4 x 2,4 мм - горизонтально и вертикально
 2,0 x 1,2 мм - горизонтально и вертикально
 3,0 x 2,4 мм - горизонтально и вертикально
 5,0 x 3,0 мм - горизонтально
 1,8 x 1,8 мм - горизонтально и вертикально
 1,8 x 0,9 мм - горизонтально и вертикально
 2,7 x 2,1 мм - горизонтально
 2,4 x 1,2 мм - горизонтально и вертикально

СИМВОЛЫ

0-9 A-Z + - / * & либо иные, загружаемые с карты памяти (опция)

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

Максимально - 1 000 строк.
 Поддерживается внутренней батареей.

УПРАВЛЕНИЕ

Управляется с помощью программного обеспечения WinSign. Возможен ввод текста с внешней клавиатуры.

ПИТАНИЕ

110 - 220 В, 50 - 60 Гц.

ГАБАРИТЫ

(Д x Ш x В): 435 x 290 x 290 мм

ВЕС

15 кг

■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАШИНЫ SP2000

Артикул	Описание	Упаковка
МК20-SP2000-CABLE	кабель подключения к компьютеру (COM-порт)	1
МК20-SP2000-CBP	подушки под нож	10
МК20-SP2000-CKN	ножи для автоматической резки профилей	10
МК20-SP2000-TLU	сортировочное устройство для SP2000	1
SP1W-S611-20	лента красящая чёрная, для профилей PO/POZ	200 м
SP1W-S619-20	лента красящая чёрная, для профиля PNM	200 м
SP1W-S625-20	лента красящая белая, для профилей PO/POZ	200 м
SP1W-S629-20	лента красящая белая, для профиля PNM	100 м
SP1W-S631-20	лента красящая красная, для профиля PO	200 м
SP1W-STV	стойка для больших бобин	1

МАРКЕРЫ PO/POZ

АРТИКУЛ	АРТИКУЛ ПРОФИЛЯ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР MIN/MAX, мм	СЕЧЕНИЕ мм ²	УПАКОВКА
PO-01000BN	POZ01000KN	1,3/1,8	0,25	250 м
PO-02000BN	POZ02000KN	1,7/2,2	0,5	250 м
PO-03000BN	POZ03000KN	2,0/2,5	0,75	250 м
PO-04000BN	POZ04000KN	2,2/2,8	1,0	200 м
PO-05000BN	POZ05000KN	2,7/3,5	1,5	200 м
PO-06000BN	POZ06000KN	3,2/4,0	2,5	200 м
PO-06800SN *	PRZ-07100SN *	6,8/7,0	-	4,5 м/50 м
PO-07000BN	POZ07000KN	3,8/4,7	4,0	100 м
PO-08000BN	POZ08000KN	4,6/5,5	6,0	100 м
PO-09000BN	POZ09000KN	5,6/7,0	10,0	50 м
PO-10000BN	POZ10000KN	6,5/8,0	16,0	50 м
PO-12000BN	POZ12000KN	7,5/10,0	20,0	50 м
PO-14000BN	POZ14000KN	9,5/12,0	25,0	50 м
PO-16000BN	POZ16000KN	11,5/14,0	35,0	10 м
PO-18000BN	POZ18000KN	13,5/16,0	50,0	10 м
PO-20000BN	POZ20000KN	15,5/18,0	70,0	10 м
PO-22000BN	POZ22000KN	17,5/20,0	95,0	10 м
PO-24000BN	POZ24000KN	19,5/22,0	120,0	10 м
PO-26000BN	POZ26000KN	21,5/24,0	150,0	10 м
PO-28000BN	POZ28000KN	24,0/28,0	185,0	10 м

PO/POZ



BN = цвет профиля. Стандартные цвета: жёлтый - 4, белый - 9. Другие цвета – по запросу.
 * = монтаж на держателе POH или PKN.

МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ PHM

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
PHM20024BN	муфта термоусаживаемая 2,4 / 1,2 мм	150 м
PHM20032BN	муфта термоусаживаемая 3,2 / 1,6 мм	150 м
PHM20048BN	муфта термоусаживаемая 4,8 / 2,4 мм	150 м
PHM20064BN	муфта термоусаживаемая 6,4 / 3,2 мм	150 м
PHM20095BN	муфта термоусаживаемая 9,5 / 4,8 мм	150 м
PHM20127BN	муфта термоусаживаемая 12,7 / 6,4 мм	150 м
PHM20190BN	муфта термоусаживаемая 19,0 / 9,5 мм	150 м
PHM20254BN	муфта термоусаживаемая 25,4 / 12,7 мм	150 м
PHM20320BN	муфта термоусаживаемая 32,0 / 16,0 мм	150 м

PHM



BN = цвет. Стандартные цвета: жёлтый - 4, белый - 9. Другие цвета – по запросу.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

WINSIGN

